

TECHNICKÝ LIST

Perdix – 220 ODREZOVAČ

Charakteristika výrobku

Perdix – 220 Odrezovač je průhledná modrofialová kapalina obsahující organické složky k vázání rzi, rozpuštěné ve vodě tak, že ničí chemický rez a současně vytváří lesklý, tvrdý ochranný povlak. Povrchy s malým poškozením rzi čistí do barvy ocele. Ochranný povlak zesiluje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovů vůči následné korozi.

Vlastnosti

Je bezoplachový, odstraňuje korozi, brání dalšímu zrezivění, dokonale přilne k dalším nátěrům.

Použití

Používá se jako odrezovací bezoplachový prostředek na železné, ocelové a litinové předměty. Pomáhá odstraňovat rez a současně provádí pasivaci ošetřeného povrchu před další úpravou nátěrovými hmotami.

Technické údaje

skupenství	kapalina
barva	modro-fialová
vydatnost:	1 kg na cca 15 m ² v závislosti na velikosti povrchové koroze
místo použití	interiér + exteriér
Rozpustnost ve vodě:	snadno rozpustný ve studené vodě

Návod k použití

Plocha určená k odrezení se nejprve hrubě mechanicky očistí drátěným kartáčem od volně ulpívajících částic koroze a nečistot. Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je nutné nátěr 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. Působení odrezovače se projeví vznikem modro-černého zbarvení na povrchu předmětu. Takto ošetřený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin. Před další povrchovou úpravou setřeme vzniklý bělo-šedý suchý prášek hadrem a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami. Vydatnost 1kg Perdix 220 Odrezovače vystačí na cca 15 m² ošetřované plochy při jednom nátěru - záleží na velikosti povrchové koroze.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech při teplotě od +5°C do +30°C. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby.

Likvidace

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě). Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace.