# HD 6/15 M Plus *EU

Mobilní vysokotlaký čistič HD 6/15 M na střídavý proud s třípístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní, spolehlivý stroj s vynikajícím výkonem čištění pro každodenní používání.

### 1 Kvalitní vybavení

- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.

### 2 Flexibilní provoz

- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita ve vodorovné poloze, jelikož kolečka neleží na zemi.

### 3 Vysoká mobilita

- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.

### 4 Promyšlené uložení příslušenství

- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.

HD 6/15 M Plus *EU, 1.150-932.0, 2018-04-20

## HD 6/15 M Plus *EU

- Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli
- Šetří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| **Objednací číslo** | | 1.150-932.0 |
| **EAN kód** | | 4054278359960 |
| **Druh proudu** | **Ph / V / Hz** | 1 / 230 / 50 |
| **Průtok** | **l/h** | 560 |
| **Pracovní tlak** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Max. tlak** | **bar / MPa** | 225 / 22,5 |
| **Max. teplota přívodní vody** | **°C** | 60 |
| **Příkon** | **kW** | 3,1 |
| **Hmotnost** | **kg** | 30 |
| **Rozměry (D x Š x V)** | **mm** | 400 × 455 × 700 |

## Vybavení

| | | |
|---|---|---|
| **Ruční stříkací pistole** | | EASY!Force |
| **Vysokotlaká hadice** | **m** | 10 / Prémiová kvalita |
| **Pracovní nástavec** | **mm** | 840 |
| **Power tryska** | | ■ |
| **Rotační tryska** | | ■ |
| **ANTI!Twist** | | – |
| **Tlakový spínač** | | ■ |
| **Servo Control** | | – |

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6

7

8

9

10

11–13

14

15–16

| | | Objednací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard s oboustranným šroubením** | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do 315 bar. Oboustranně vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock, ANTI!Twist, v délce 10 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Vysokotlaká hadice v délce 15 m, DN 8, se spojkou ANTI!Twist a osazená na obou koncích ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm | 11 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar | □ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m | 12 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice v délce 10 m s oboustranným šroubením EASY!Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar. | □ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist | 13 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená spojkou ANTI!Twist a novým ručním šroubením EASY!Lock. Pro tlak do 300 bar. Délka 10 m. | □ |
| **Longlife 400 s oboustranným šroubením** | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

17

18

19

20

21

22

23

| | | Objednací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 18 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar. | □ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 19 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 30 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. | □ |
| **Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením** | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 20 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock. | □ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 21 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. | □ |
| **Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením** | | | | | | | | | |
| VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky | 22 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5. | □ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 23 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

1-4

| | | Objednací číslo | Velikost trysky | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Power tryska úhel rozstřiku 25°** | | | | | | | | | |
| Tryska Power úhel rozstřiku 25° | 1 | 2.113-063.0 | 33 | | | | | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a na silně ulpívající nečistoty | ■ |
| **VT tryska úhel rozstřiku 0°** | | | | | | | | | |
| VT tryska 0040 | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | □ |
| **Power tryska úhel rozstřiku 15°** | | | | | | | | | |
| Tryska Powerdüse úhel rozstřiku 15° | 3 | 2.113-002.0 | 33 | | | | | Tryska na plochý paprsek pro úporné nečistoty. | □ |
| **Power tryska úhel rozstřiku 40°** | | | | | | | | | |
| Tryska Power 40° | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

1

2

3

4

| | | Objednací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rotační trysky, velké** | | | | | | | | | |
| Rotační tryska nepřepínatelná | 1 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/ keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ■ |
| **Trojité trysky** | | | | | | | | | |
| Trojitá tryska | 2 | 4.117-028.0 | 300 bar | 33 | | | | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticího prostředku. Přípojka M 18x1,5. | □ |
| **Úhlová Vario tryska 0°-90°** | | | | | | | | | |
| úhlová variotryska 5 | 3 | 4.113-007.0 | | 50 | | | | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch. | □ |
| **Rotační trysky, malé** | | | | | | | | | |
| Rotační tryska, malá | 4 | 4.114-019.0 | 180 bar | 35 | | | | Nová rotační tryska Performance (velikost trysky 035) s rotujícím bodovým paprskem se postará o ohromující rozdíl: až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u jejího předchůdce. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10


11

12

13

14

| | | Objednací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Otočné pracovní nástavce** | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec, 850 mm, otočný | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | ■ |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, otočný | 2 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný | 3 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | | □ |
| Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný | 4 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | | | □ |
| Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný | 5 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný | 6 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný | 7 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce EASY!Lock 1000 mm | 8 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | | □ |
| **Úhlový pracovní nástavec** | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 9 | 4.112-029.0 | | | | | | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | □ |
| **Flexibilní pracovní nástavec** | | | | | | | | | |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | □ |
| **Teleskopický pracovní nástavec** | | | | | | | | | |
| Teleskopický pracovní nástavec | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád).S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou.Přípojka pro trysky M 18 x 1,5. | □ |
| Postroj pro teleskopický pracovní nástavec | 12 | 6.373-987.0 | | | | | | Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit. | □ |
| **Čistič okapů** | | | | | | | | | |
| Čistič okapů | 13 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. | □ |
| **Pracovní nástavec pro čištění podvozků** | | | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 14 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | □ |
| **Zusatzhandgriff** | | | | | | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 15 | 4.321-380.0 | | | | | | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

16

| | | Objednací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PowerControl spray lance** | | | | | | | | | |
| Power Control pracovní nástavec 034 | 16 | 4.112-045.0 | | | | | | Snadno dostupné, přesné nastavení tlaku během práce: s pracovním nástavcem PowerControl s velikostí trysky 034 lze pracovní tlak upravit plynule a rychle podle každého pracovního úkolu. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

2, 10

3

4

5

6

7


8

9

11

| | | Objednací číslo | Průtok | Velikost trysky | Průměr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Čistič ploch FRV 30** | | | | | | | | | |
| Gumová stěrka pro FRV 30 | 1 | 2.642-910.0 | | | | | | Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách. | ☐ |
| Prodlužovací hadice 5m | 2 | 4.440-939.0 | | | | | | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | ☐ |
| ABS upevnění hadice | 3 | 2.642-528.0 | | | | | | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu. | ☐ |
| ABS lapač nečistot | 4 | 2.642-532.0 | | | | | | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech. | ☐ |
| Čistič ploch FRV 30 | 5 | 2.111-010.0 | | | | | | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | ☐ |
| **Čistič ploch FR 30** | | | | | | | | | |
| FR 30 | 6 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | | Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní připojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. | ☐ |
| **Čistič ploch FR 30 Me** | | | | | | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 7 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | ☐ |
| **Sada trysek specifických pro FR** | | | | | | | | | |
| Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 500 - 650 l/h | 8 | 2.640-401.0 | 500-650 l/h | | | | | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (500 - 650 l/h). | ☐ |
| **Sada trysek specifických pro FRV** | | | | | | | | | |
| Sada trysek 035 - pro FRV 30 | 9 | 2.642-430.0 | | 35 | | | | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30. | ☐ |
| **Čistič ploch FRV 30 Me** | | | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 10 | 4.441-040.0 | | | | | | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky. | ☐ |
| FRV 30 ME | 11 | 2.111-012.0 | | | | | | Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C. | ☐ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Objednací číslo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tryskové šroubení** | | | | | | | | | |
| Šroubení trysek | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | □ |
| **Otočná spojka** | | | | | | | | | |
| Otočná spojka | 2 | 4.111-021.0 | | | | | | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení. | □ |
| **Spojka** | | | | | | | | | |
| rychlospojka | 3 | 4.111-037.0 | | | | | | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. | □ |
| **Spojovací kus** | | | | | | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 4 | 4.111-022.0 | | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5 | □ |
| Šroubení pro trysku | 5 | 4.111-038.0 | | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | □ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | | | | | | |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 6 | 4.111-029.0 | | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5. | □ |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 7 | 4.111-030.0 | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | □ |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 8 | 4.111-031.0 | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | □ |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 9 | 4.111-032.0 | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | □ |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 10 | 4.111-033.0 | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5. | □ |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 11 | 4.111-034.0 | | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | □ |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 12 | 4.111-035.0 | | | | | | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | □ |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG | 13 | 4.111-036.0 | | | | | | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | □ |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 14 | 4.111-046.0 | | | | | | | □ |
| **Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak** | | | | | | | | | |
| Injektor kpl. HD 6/15C | 15 | 6.645-758.0 | | | | | | Injektor z ušlechtilé oceli, vhodný speciálně pro vysokotlaký čistič HD 6/15 C se stará o přesné dávkování při použití čisticího prostředku a pěny. Se sací hadicí a sacím filtrem. | □ |
| Dávkovací ventil pro injektor z ušlechtilé oceli | 16 | 6.500-000.0 | | | | | | Dávkovací ventil, kterým lze dovybavit injektory z ušlechtilé oceli. Umožňuje jednoduché, pohodlné a přesné seřízení dávkování čisticího prostředku pomocí otočného knoflíku. | □ |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek) | 17 | 4.637-032.0 | | | | | | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %. | □ |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky) | 18 | 4.637-033.0 | | | | | | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 % | □ |
| **Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0** | | | | | | | | | |
| Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h | 19 | 4.769-005.0 | | | | | | Pro HD 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

20–21

| | | Objednací číslo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0** | | | | | | | | | |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 20 | 4.769-003.0 | | | | | | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | □ |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h | 21 | 4.769-006.0 | | | | | | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

1

2

3

| | | Objednací číslo | Průtok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ruční stříkací pistole** | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | □ |
| **Rychlospojka** | | | | | | | | | |
| Rychlospojka | 2 | 2.115-000.0 | | | | | | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. | □ |
| Zásuvný nátrubek | 3 | 2.115-001.0 | | | | | | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1–2

4

| | | Objednací číslo | Velikost trysky | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)** | | | | | | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | □ |
| Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | □ |
| **Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání** | | | | | | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání. | □ |
| **Borkarbidová tryska** | | | | | | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1–3

4–6

7–9

10–11

12

13

| | | Objednací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | Průměr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hadice na čištění potrubí, DN 6** | | | | | | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | □ |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | □ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | □ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | □ |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | □ |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | | □ |
| **Trysky na čištění potrubí** | | | | | | | | | |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 25 / 040 | 7 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 mm | | | Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci. | □ |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 30 / 040 | 8 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 mm | | | | □ |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 35 / 040 | 9 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 mm | | | | □ |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm | 10 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm | □ |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 11 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | □ |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm | 12 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | □ |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050 | 13 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

| | | Objednací číslo | Průtok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pěnovací nástavec s nádobou** | | | | | | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h | | | | | Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350-600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku. | □ |
| Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 042 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. | □ |
| Nádoba na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | □ |
| **Inno Foam Set** | | | | | | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | □ |
| **Easy Foam Set** | | | | | | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem | 5 | 2.112-010.0 | | | | | | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | □ |
| **Sady trysek pro Inno/Easy Set** | | | | | | | | | |
| Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 - 600 l/h | 6 | 2.111-009.0 | 500-600 l/h | | | | | Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití. | □ |
| **Nástavbová sada pěnovací tryska** | | | | | | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

| | | Objednací číslo | Délka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buben na navíjení VT hadice, automatika** | | | | | | | | | |
| Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast | 1 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | □ |
| Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast | 2 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | □ |
| Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný | 3 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher--VT-systém připojení hadic | □ |
| Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý | 4 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | □ |
| Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel) | 5 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | □ |
| Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel | 6 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon.Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem. | □ |
| Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m | 7 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | | □ |
| ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0 | 8 | 2.639-931.0 | | | | | | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. | □ |
| ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel | 9 | 2.641-867.0 | | | | | | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER


1


2–3


4

5–7

| | | Objednací číslo | Průtok | Teplota přívodní vody | Délka | Délka | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Čištění solárních zařízení - teleskopické tyče** | | | | | | | | | |
| Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice) | 1 | 4.110-002.0 | | 60 °C | | | | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování. | □ |
| iSolar TL 10 C (bez hadice) | 2 | 4.110-007.0 | | 60 °C | | | | Teleskopická tyč vyrobená kompletně z uhlíkového kompozitu nabízí maximální tuhost při minimální hmotnosti. Její dosah je až 10 m a je vybavená praktickými rychlouzávěry pro pohodlné zasouvání a vysouvání. Regulace otáček se provádí pomocí kulového kohoutu, který zajišťuje snadné ovládání. Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je nejspodnější díl tyče vyroben kvůli elektrické izolaci ze směsi uhlíkových a skleněných vláken. | □ |
| Teleskopická tyč kpl. 10m | 3 | 4.110-003.0 | | 60 °C | | | | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. | □ |
| iSolar TL 7 H (bez hadice) | 4 | 4.110-004.0 | | 60 °C | | | | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. | □ |
| iSolar VT - hadice 7 | 5 | 6.392-978.0 | | 155 °C | | | | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | □ |
| iSolar VT - hadice 10 | 6 | 6.392-977.0 | | 155 °C | | | | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | □ |
| iSolar VT - hadice 14 | 7 | 6.392-976.0 | | 155 °C | | | | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6

7

8

9

10

11

| | | Objednací číslo | Délka | Průměr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ostatní příslušenství HD** | | | | | | | | | |
| Omezovač proudu při zapnutí | 1 | 2.637-495.0 | | | | | | K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení. | □ |
| **Geka-spojka** | | | | | | | | | |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2" | 2 | 6.388-461.0 | | | | | | s hadicovým nátrubkem | □ |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 3 | 6.388-455.0 | | | | | | s hadicovou objímkou | □ |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1" | 4 | 6.388-465.0 | | | | | | S hadicovou objímkou. | □ |
| GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4" | 5 | 6.388-473.0 | | | | | | s vnitřním závitem | □ |
| **Sací filtr** | | | | | | | | | |
| Vodní sací filtr | 6 | 6.414-956.0 | | | | | | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | □ |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 7 | 4.730-012.0 | | | | | | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | □ |
| **Jemný vodní filtr** | | | | | | | | | |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4" | 8 | 2.637-691.0 | | | | | | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4". | □ |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 9 | 4.730-102.0 | | | | | | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | □ |
| **Hadice pro přívod vody** | | | | | | | | | |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4" | 10 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C | □ |
| **Zamezovač zpětného toku** | | | | | | | | | |
| Zamezovač zpětného toku | 11 | 2.641-374.0 | | | | | | Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

1

2–3

4–5

| | | Objednací číslo | Průtok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nástrčný mycí kartáč** | | | | | | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5 | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 | □ |
| **Rotační mycí kartáč** | | | | | | | | | |
| Rotační mycí kartáč | 2 | 4.113-004.0 | 500–800 l/h | | | | | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč). | □ |
| Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h | 3 | 4.113-002.0 | 800–1300 l/h | | | | | | □ |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 4 | 4.113-003.0 | 500–800 l/h | | | | | | □ |
| Rotační mycí kartáč | 5 | 4.113-005.0 | 800–1300 l/h | | | | | | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 6/15 M PLUS *EU
# 1.150-932.0

1

| | | Objednací číslo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozdělovací kus Y** | | | | | | | | | |
| Rozdělovací kus Y | 1 | 4.111-024.0 | | | | | | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.